

VIBRAČNÍ VRTNÁ SOUPRAVA

Ruční vrtná souprava s bouracím vibračním kladivem

- Autonomní systém pro odběr vzorku půdního profilu, odběr jádra do otevřených a uzavřených jádrovnic.
- Benzínové nebo elektrické bourací kladivo.
- Průměry sond: 36, 40, 50, 60, 70 a 80 mm.
- Délky sond: 1, 2, 3 a 4 metry.
- Spojování soutyčů: RDS, GS, M20 a M22
- Odběr do PVC válce nebo PE lineru.
- Ruční nebo hydraulické vytahování soutyčů.
- Variabilita systému umožňuje jak velmi náročné vrtné projekty, tak je možné pořídit jednoduchou sestavu určenou pro jednočlennou obsluhu vrtné soupravy.
- Velmi dobrá mobilita soupravy.
- Osvědčená metoda vzorkování a průzkumu.

RDS - závitové spojení



Jádrová
vzorkovnice
a prodlu-
žovací tyč,
1 metr,
RDS spojení.



Vibrační bourací kladiva elektrická a benzínová.

Jádrové vzorkovnice pro odběr do PVC a PE vložky.

Horní hlavice



Horní hlavice sondy



Vnitřní PE liner, zasouvací



Wacker



PE liner, zasouvací



Cobra TT/Cobra Pro



Red Hawk - CP



Jádrová sonda



Zachytávač jádra



Řezná hlavice



Řezné hlavice pro jádrovky



Lamelový zachytávač jádra

PVC vložka



Řezná hlavice

Ruční a hydraulické vytahování.

Adaptéry pro benzínová a elektrická bourací kladiva.



Jednomužný a dvoumužný pákový vytahovák



Kuličková svěrka (22 - 84 mm)



Wacker Ø 27x80 mm



Objímka čelistové svěrky



Čelistová svěrka (22 - 84 mm)



Red Hawk / Cobra



Přenosný hydraulický vytahovák - 90 kN / 9 tun



Makita 30 mm



Bosch 1 1/8"



Hydraulický vytahovák

- 140 kN / 14 tun
- 4-taktní motor
- 4-kolový vozík (kola 26 cm)
- hydraulická nádrž 7,5 litru
- váha 50 kg
- rozměry 700x585x560 mm
- příslušenství na vozíku
- 3 m dlouhé hydraul. hadice
- 3 extrakční válce
- rychlost vytahování 130 cm/min
- maximální otvor 86 mm



Makita

Cobra TT / Pro

